

### Установка


Крепление на поверхность стены.

### Конструкция


Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

### Оптическая часть


Рассеиватель из перфорированного металла, покрытый порошковой краской цвета металлик со светотехнической пленкой. Крепится к корпусу декоративными винтами.




Cross



Rhomb



VELA 218



Артикул	Цоколь Э/м ПРА/ЭПРА	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА		Код светильника
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	
<b>VELA 126 CROSS</b>	G24d-3/G24q-3	1x26	2,0	<b>1099000010</b>	≥ 0,85	<b>1099000070</b>	≥ 0,95	-
<b>VELA 218 RHOMB</b>	2G11	2x18	2,5	<b>1099000030</b>	≥ 0,85	<b>1099000070</b>	≥ 0,95	-
<b>VELA 140 CROSS*</b>	E27	1x40	2,0	-	-	-	-	<b>1099000020</b>
<b>VELA 240 RHOMB*</b>	E27	2x40	2,0	-	-	-	-	<b>1099000060</b>

\* светильник может быть установлен на поверхность из трудновоспламеняемого материала