Светильники для реечного потолка





Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.






	Α	В	С
1x18	610	85	80
1x36	1220	85	80
2x36	1220	195	80

AL 136



Код заказа рейки-решетки белая 0,85 м — 2001000030 хром 0,85 м — 2001000230 золото 0,85 м — 2001000120 белая 1,5 м — 2001000010 хром 1,5 м **—** 2001000210 золото 1,5 м — 2001000110

























Артикул	.,	Macca, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
	Мощность, Вт		Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL 118*	1x18	1,9	1001000010	≥ 0,5	1001000050/1001000110	≥ 0,96
AL 136	1x36	3,8	1001000020	≥ 0,85	1001000070/1001000120	≥ 0,96
AL 236	2x36	7,5	1001000040	≥ 0,85	1001000100/1001000130	≥ 0,96